

# Drzwi wahadłowe

dwuskrzydłowe zawiasowe

Laminat Glasbord

## Płat drzwiowy

- poszycie płata: laminat glasbord gr. 1,6 mm (z wykończeniem „krople wody”), rama płata wykonana z blach kwasoodpornych
- grubość płata 40 mm
- wypełnienie płata: sztywna pianka poliuretanowa o gęstości ok. 50 kg/m<sup>3</sup>
- rama płata drzwi wykonana z blachy kwasoodpornej gr. 1,5 mm

## Futryna

- wykonana z profilu kwasoodpornego 60 x 30 x 3
- próg: bez progu

## Osprzęt drzwi

- zawiasy: wykonane z materiałów kompozytowych z elementami ze stali nierdzewnej. Posiadają funkcję stop przy 90°
- poszycie ochronne z płyt polietylenowych gr. 4 mm lub 5 mm (dwa pasy na każdą stronę skrzydła drzwiowego)
- okienko owalne w gumowej ramie (przeszklenie plexi)

## Informacje dodatkowe

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH

## Uwagi

- drzwi nieuszczelne - bez uszczelek w górnej i dolnej części płytów drzwiowych, przeznaczone do odgradzania ciągów komunikacyjnych
- drzwi typu lekkiego nie są przeznaczone do ostrego traktowania np. wózkami




poszycie ochronne



zawias



okienko owalne



uszczelka