

Drzwi wahadłowe

jednoskrzydłowe zawiasowe

Blacha powlekana

Płat drzwiowy

- poszycie płata: blacha stalowa gr 0,5 mm ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym lub blacha gr. 0,8 mm kwasoodporna matowa 2B
- grubość płata 40 mm
- wypełnienie płata: sztywna pianka poliuretanowa o gęstości ok. 50 kg/m³
- rama płata drzwi wykonana z blachy kwasoodpornej gr. 1,5 mm

Futryna

- wykonana z profilu kwasoodpornego 60 x 30 x 3
- próg: bez progów

Osprzęt drzwi

- zawiasy: wykonane z materiałów kompozytowych z elementami ze stali nierdzewnej. Posiadają funkcję stop przy 90°
- poszycie ochronne z płyt polietylenowych gr. 4 mm lub 5 mm (dwa pasy na każdą stronę skrzydła drzwiowego)
- okienko owalne w gumowej ramie (przeszklenie plexi)

Informacje dodatkowe

- drzwi posiadają atest higieniczny PZH

Uwagi

- drzwi nieszczelne - bez uszczelek w górnej i dolnej części płatów drzwiowych, przeznaczone do odgradzania ciągów komunikacyjnych
- drzwi typu lekkiego nie są przeznaczone do ostrego traktowania np. wózkami



zawias



uszczelka



okienko owalne



poszycie ochronne